PERFILADOS LOZANO

DAMOS FORMA A LA CHAPA

Tel.: **967 49 70 84** • Fax: **967 48 01 56**
Avda. de Villagarcía, 4
02100 **TARAZONA DE LA MANCHA** (Albacete)
info@perfiladoslozano.com
www.perfiladoslozano.com

CORREA "Z"



CARACTERISTICAS TECNICAS						
PERFIL	A	B	C	D^1	D^2	e
Z-125	125	55	48	19	10	2/2.5/3
Z-150	150	55	48	19	10	2/2.5/3
Z-175	175	55	48	19	10	2/2.5/3
Z-200	200	80	70	16	16	2/2.5/3
Z-225	225	80	70	16	16	2/2.5/3/4
Z-250	250	80	70	16	16	2/2.5/3/4
Z-275	275	80	70	16	16	2/2.5/3/4
Z-300	300	80	70	16	16	2/2.5/3/4

PARÁMETROS CORREA Z

PERFIL	DIMENSIONES						P	A	YG	XG	EJE X			EJE Y		
	A mm	B mm	C mm	E mm	D-1 mm	D-2 mm	KG/M	CM2	CM	CM	LX CM4	WX CM3	IX CM	LY CM4	WY CM3	IY CM
Z - 125	125	55	48	2,0	17	15	3,82	4,88	6,09	0,067	117,25	18,29	4,90	28,00	5,56	2,40
Z - 125	125	55	48	2,5	17	15	4,73	6,04	6,08	0,041	143,58	22,36	4,88	33,72	6,73	2,36
Z - 125	125	55	48	3,0	17	15	5,63	7,15	6,08	0,016	167,78	26,13	4,84	38,57	7,74	2,32
Z - 150	150	55	48	2,0	17	15	4,21	5,38	7,32	0,051	180,07	23,45	5,78	28,00	5,55	2,28
Z - 150	150	55	48	2,5	17	15	5,22	6,66	7,32	0,026	220,90	28,76	5,76	33,77	6,72	2,25
Z - 150	150	55	48	3,0	17	15	6,08	7,90	7,32	0,000	258,67	33,68	5,72	38,67	7,73	2,21
Z - 175	175	55	48	2,0	17	15	4,60	5,88	8,55	0,038	259,64	29,01	6,64	28,06	5,54	2,18
Z - 175	175	55	48	2,5	17	15	5,71	7,29	8,55	0,013	319,06	35,65	6,62	33,79	6,71	2,15
Z - 175	175	55	48	3,0	17	15	6,81	8,65	8,55	-0,013	374,40	41,83	6,58	38,61	7,70	2,11
Z - 175	175	55	48	4,0	17	15	8,70	11,43	8,55	-0,063	489,84	54,72	6,52	49,31	9,89	2,04
Z - 200	200	80	70	2,0	17	18	6,00	7,66	9,68	0,203	472,58	45,79	7,85	97,19	12,19	3,56
Z - 200	200	80	70	2,5	17	18	7,44	9,51	9,68	0,177	582,89	56,48	7,83	118,72	15,68	3,53
Z - 200	200	80	70	3,0	20	18	8,81	11,32	9,68	0,151	687,73	66,64	7,80	138,15	18,30	3,49
Z - 200	200	80	70	4,0	20	18	11,49	14,99	9,68	0,099	903,79	87,58	7,75	179,46	23,85	3,42
Z - 225	225	80	70	2,0	20	18	6,39	8,16	10,91	0,184	622,74	53,73	8,74	97,16	12,76	3,45
Z - 225	225	80	70	2,5	20	18	7,91	10,14	10,91	0,158	768,85	66,34	8,71	118,61	15,62	3,42
Z - 225	225	80	70	3,0	20	18	9,40	12,07	10,91	0,133	908,16	78,36	8,67	137,87	18,22	3,38
Z - 225	225	80	70	4,0	20	18	12,28	15,69	10,90	0,081	1154,68	99,54	8,58	169,78	22,58	3,29
Z - 250	250	80	70	2,0	20	18	6,78	8,66	12,14	0,168	798,25	62,07	9,60	97,27	12,74	3,35
Z - 250	250	80	70	2,5	20	18	8,42	10,76	12,14	0,142	986,34	76,70	9,57	118,65	15,60	3,32
Z - 250	250	80	70	3,0	20	18	10,01	12,82	12,14	0,116	1165,56	90,63	9,54	138,31	18,24	3,29
Z - 250	250	80	70	4,0	20	18	13,03	16,69	12,13	0,064	1486,44	115,50	9,44	169,41	22,48	3,19
Z - 275	275	80	70	2,0	20	18	7,17	9,16	13,38	0,153	1000,93	70,89	10,45	97,25	12,72	3,26
Z - 275	275	80	70	2,5	20	18	8,89	11,39	13,38	0,127	1237,60	87,65	10,42	118,55	15,55	3,23
Z - 275	275	80	70	3,0	20	18	10,57	13,57	13,37	0,101	1463,67	103,59	10,39	138,09	18,17	3,19
Z - 275	275	80	70	4,0	20	18	13,85	17,69	13,37	0,050	1869,84	132,33	10,28	169,53	22,45	3,10
Z - 300	300	80	70	2,0	20	18	7,53	9,66	14,61	0,140	1232,08	80,06	11,29	97,38	12,71	3,17
Z - 300	300	80	70	2,5	20	18	9,42	12,01	14,61	0,114	1524,27	99,04	11,27	118,62	15,53	3,14
Z - 300	300	80	70	3,0	20	18	11,21	14,32	14,61	0,088	1803,97	117,22	11,22	138,06	18,14	3,11
Z - 300	300	80	70	4,0	20	18	14,63	18,69	14,60	0,036	2308,13	149,88	11,11	170,04	22,48	3,02

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

S235 fy = 235 N/mm2			CARGA DESCENDENTE qg + q + w (kp/m) (*)					
Z- 125 X2	3,82	128	7	6				
Z - 125 X2,5	4,73	159	95	9	5			
Z- 125 X3	5,63	188	112	6	5			
Z- 150 X2	4,21	164	105	6	8			
Z - 150X2,5	5,22	204	130	84	53			
Z- 150 X3	6,08	242	155	100	63			
Z- 175 X2	4,60	203	130	90	61			
Z - 175 X2,5	5,71	252	162	112	76	51		
Z- 175 X3	6,81	300	192	134	91	61		
Z - 200 X2	6,00	305	196	136	100	72	50	
Z - 200 X2,5	7,44	398	254	177	130	90	63	
Z - 200 X3	8,81	477	305	212	156	108	76	55
Z- 225 X2	6,39	348	221	152	110	83	65	48
Z - 225 X3	9,40	452	287	197	143	108	83	61
Z - 225 X4	12,28	544	345	237	172	130	100	73
Z - 250 X2	6,78	370	237	165	121	93	73	59
Z - 250 X3	10,01	621	398	276	203	155	123	91
Z - 250 X4	13,03	833	533	370	272	208	165	120
Z - 275 X2	7,17	418	262	182	134	102	81	66
Z- 275 X3	10,57	707	452	314	231	177	140	113
Z- 275 X4	13,85	951	609	423	311	238	188	151
Z- 300 X2	7,57	449	287	199	147	115	89	72
Z- 300 X3	11,21	785	502	349	256	196	155	126
Z- 300 X4	14,63	1075	688	478	351	269	212	172
PERFIL	PESO	4	5	6	7	8	9	10
1 vano		Luz (metros)						